


WALL-BOX MODO 3


La stazione di ricarica universale sicura ed economica



TIPO 2
(Mennekes)
VDE-AR-E 2623-2-2



TIPO 3A
(EV Plug Alliance)



In evidenza

- Stazione di ricarica compatibile con tutte le auto elettriche attuali e future.
- Pienamente conforme alla normativa per le installazioni nei luoghi pubblici (Modo 3 IEC 61851).
- Ideale per ricaricare la propria auto elettrica e/o per offrire un servizio di ricarica a terzi (es. hotel, autorimesse, parcheggio aziendale).
- Massima sicurezza per utenti e veicoli, controllo continuo del processo di ricarica, protezione magnetotermica differenziale 30mA Classe A inclusa.
- Installazione semplice e veloce, basta collegarla all'impianto elettrico esistente.
- Facilmente aggiornabile, se e quando richiesto, in un modello con potenza differente.
- Prodotto in UK.

La WALL-BOX MODO 3 è la soluzione ideale per chiunque desidera realizzare un punto di ricarica sicuro **compatibile con tutte le auto elettriche presenti e future**.

È la soluzione consigliata in presenza di veicoli elettrici diversi che condividono lo stesso sistema di ricarica, oppure per offrire un servizio di ricarica ai propri clienti / dipendenti / visitatori.

La WALL-BOX è disponibile per ogni livello di potenza, sia monofase sia trifase (3.7 - 7.4 - 11 - 22 kW); tutti i modelli possono essere facilmente aggiornati, se e quando richiesto, in versioni con potenza differente.

Caratteristiche principali

- Fornito completamente montato e collaudato per una installazione semplice e veloce a parete. Dimensioni e peso ridotti. Nessuna manutenzione richiesta.
- Molteplici ingressi della linea elettrica di alimentazione, adatto per qualsiasi luogo di installazione, all'interno o all'esterno.
- Modulo superiore con sportello di accesso IP65, per accedere alle protezioni ed eventuali optional (contaconsumi kWh).

- Protezione magnetotermica differenziale 30mA in Classe A (specificata per la ricarica dei veicoli elettrici) integrata.
- Chiusura a chiave di sicurezza per impedire l'accesso al differenziale da parte di estranei.
- Indicatore LED per segnalare all'utente lo stato di carica.
- Modulo inferiore dotato di presa Tipo 2 - Mennekes (lo standard europeo per le stazioni di ricarica Modo 3). Attraverso il giusto cavo di ricarica (in dotazione al veicolo), qualsiasi auto elettrica può ricaricare su questa Wall-Box. Disponibile anche con presa Tipo 3A (per veicoli elettrici leggeri).
- Controllo continuo del processo di ricarica per garantire la sicurezza dell'utente e del veicolo.
- Utilizzo semplice e intuitivo per tutti.
- Garanzia: 2 anni.



CHARGING
COMPATIBLE

Z.E. READY
CERTIFIED



Your Professional Partner for Electric Vehicles and Charging Infrastructure

e-Station S.r.l.
Via Marconi, 37 - 20089 Rozzano (MI)
P. IVA 05183850964 REA 1803290

TELEFONO 02 82.58.152
NUMERO VERDE 800 17.25.41
E-MAIL info@e-station.it
SITO WEB www.e-station.it

Specifiche tecniche

Modello	ES-WPP2M16/0	ES-WPP2M32/0	ES-WPP2T16/0	ES-WPP2T32/0
Input				
Linea Elettrica	1 x monofase L + N + PE	1 x monofase L + N + PE	1 x trifase L1+L2+L3+N+PE	1 x trifase L1+L2+L3+N+PE
Potenza	16A 230V (3.7 kW)	32A 230V (7.4 kW)	16A 400V (11 kW)	32A 400V (22 kW)
Output				
Tensione	230 V	230 V	400 V	400 V
Corrente Massima	16 A	32 A	16 A	32 A
Potenza Massima	3.7 kW	7.4 kW	11 kW	22 kW
Presa di Ricarica	Tipo 2 IEC 62196	Tipo 2 IEC 62196	Tipo 2 IEC 62196	Tipo 2 IEC 62196
Modo di Ricarica	Modo 3 IEC 61851	Modo 3 IEC 61851	Modo 3 IEC 61851	Modo 3 IEC 61851
Caratteristiche meccaniche (tutti i modelli)				
Esecuzione	A parete			
Dimensioni	367 x 179 x 142 mm			
Peso	ca. 5 kg			
Grado di protezione	IP54 (involucro IP65)			
Temperatura di utilizzo	-30 °C ... +50 °C			
Caratteristiche funzionali (tutti i modelli)				
Sicurezza	Magnetotermico differenziale 30mA Classe A incluso (da montare esternamente nei modelli trifase)			
Segnalazione stato di carica	LED (presa disponibile, cavo collegato, veicolo in ricarica, errore)			
Accesso	Libero con AUTO-Start (sportello di accesso al magnetotermico differenziale con chiusura a chiave)			
Certificazioni	Certificazione CE, IEC61851, IEC62196, UL94, IEC60695, EN60335, Renault ZE Ready 1.2, Nissan			

Informazioni per l'ordine

Senza Contatore kWh				
Codice	ES-WPP2M16/0	ES-WPP2M32/0	ES-WPP2T16/0	ES-WPP2T32/0
Con Contatore kWh				
Codice	ES-WPP2M16/K	ES-WPP2M32/K	-	-



Your Professional Partner for Electric Vehicles and Charging Infrastructure

e-Station S.r.l.
Via Marconi, 37 - 20089 Rozzano (MI)
P. IVA 05183850964 REA 1803290

TELEFONO 02 82.58.152
NUMERO VERDE 800 17.25.41
E-MAIL info@e-station.it
SITO WEB www.e-station.it

Specifiche tecniche

Modello	ES-WP3AM16/0
Input	
Linea Elettrica	1 x monofase L + N + PE
Potenza	16A 230V (3.7 kW)
Output	
Tensione	230 V
Corrente Massima	16 A
Potenza Massima	3.7 kW
Presa di Ricarica	Tipo 3A IEC 62196
Modo di Ricarica	Modo 3 IEC 61851
Caratteristiche meccaniche (tutti i modelli)	
Esecuzione	A parete
Dimensioni	367 x 179 x 142 mm
Peso	ca. 5 kg
Grado di protezione	IP54 (involucro IP65)
Temperatura di utilizzo	-30 °C ... +50 °C
Caratteristiche funzionali (tutti i modelli)	
Sicurezza	Magnetotermico differenziale 30mA Classe A incluso
Segnalazione stato di carica	LED (presa disponibile, cavo collegato, veicolo in ricarica, errore)
Accesso	Libero con AUTO-Start (sportello di accesso al magnetotermico differenziale con chiusura a chiave)
Certificazioni	Certificazione CE, IEC61851, IEC62196, UL94, IEC60695, EN60335, Renault ZE Ready 1.2, Nissan

Informazioni per l'ordine

Senza Contatore kWh	
Codice	ES-WP3AM16/0
Con Contatore kWh	
Codice	ES-WP3AM16/K



Your Professional Partner for Electric Vehicles and Charging Infrastructure

e-Station S.r.l.
Via Marconi, 37 - 20089 Rozzano (MI)
P. IVA 05183850964 REA 1803290

TELEFONO 02 82.58.152
NUMERO VERDE 800 17.25.41
E-MAIL info@e-station.it
SITO WEB www.e-station.it

Specifiche tecniche

Modello	ES-WPP2MDUA/0	ES-WPP2TDUA/0
Input		
Linea Elettrica	1 x monofase L + N + PE	1 x trifase L1+L2+L3+N+PE
Potenza	32A 230V (7.4 kW)	32A 400V (22 kW)
Output		
Tensione	230 V	400 V
Corrente Massima	16 A / 32 A	16 A / 32 A (selezionabile con interruttore a chiave)
Potenza Massima	3.7 kW / 7.4 kW	11 kW / 22 kW
Presa di Ricarica	Tipo 2 IEC 62196	Tipo 2 IEC 62196
Modo di Ricarica	Modo 3 IEC 61851	Modo 3 IEC 61851
Caratteristiche meccaniche (tutti i modelli)		
Esecuzione	A parete	
Dimensioni	367 x 179 x 142 mm	
Peso	ca. 5 kg	
Grado di protezione	IP54 (involucro IP65)	
Temperatura di utilizzo	-30 °C ... +50 °C	
Caratteristiche funzionali (tutti i modelli)		
Sicurezza	Magnetotermico differenziale 30mA Classe A incluso (da montare esternamente nei modelli trifase)	
Segnalazione stato di carica	LED (presa disponibile, cavo collegato, veicolo in ricarica, errore)	
Accesso	Libero con AUTO-Start (sportello di accesso al magnetotermico differenziale con chiusura a chiave)	
Certificazioni	Certificazione CE, IEC61851, IEC62196, UL94, IEC60695, EN60335, Renault ZE Ready 1.2, Nissan	

Informazioni per l'ordine

Senza Contatore kWh		
Codice	ES-WPP2MDUA/0	ES-WPP2TDUA/0

Con Contatore kWh		
Codice	ES-WPP2MDUA/K	-

NOTA:

La versione DUAL dispone di un selettore di corrente a chiave per regolare la corrente di ricarica tra 16A e 32A.

